



**Disteso®**



## **LISTINO PREZZI**

Maggio 2026 - Rev. 01

Prezzi validi da 13 Maggio 2026

**TERMOLAN**  
ISOLARE È PROTEGGERE

# indice

Sede	03
Condizioni generali di vendita	04

# Sede

## Legenda disponibilità

- ▲ Articolo generalmente a stock, tempi di consegna comunicati alla data di conferma ordine
- △ Articolo disponibile a richiesta secondo quantitativi minimi indicati; contattare ufficio vendita

## Disteso RE


DISTESO RE è il primo isolante termico anticalpestio a marchio CE prodotto in Italia.

È un pannello in EPS T (polistirene espanso elasticizzato), pensato per rispondere con un unico prodotto alle esigenze di isolamento acustico al calpestio e di isolamento termico dei solai interpiano realizzati tramite il sistema del **pavimento galleggiante**

Il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P264.

Leggero e riciclabile al 100%

Lambda: 0.031 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 0.70 a 1.05 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Rigidity dinamica: da ≤ 15 a ≤ 20 MN/m<sup>3</sup>  
 Densità ± 10%: 16 kg/m<sup>3</sup>  
 Miglioramento del livello di rumore da calpestio: 37,5 dB  
 Comprimibilità: da ≤ 2 a ≤ 3 mm



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
▲	22	1200 x 600	€ 7,19	20	14,40 mq	10	144,00 mq	1200x1200x2550	22	-	3.168,00 mq
△	33	1200 x 600	€ 10,56	13	9,36 mq	10	93,60 mq	1200x1200x2550	22	18 pallet	2.059,20 mq

## Disteso Radiante RE


DISTESO® Radiante RE è un pannello isolante termico anticalpestio pensato per gli impianti di riscaldamento a pavimento, che abbina le caratteristiche di isolamento termico e acustico di DISTESO RE ad un pannello in polistirene espanso preformato per la posa veloce e sicura dei tubi dell'impianto.

Il pannello è costituito da DISTESO RE, l'isolante termico anticalpestio a marchio CE in polistirene elasticizzato EPS T di vari spessori, 22 o 33 mm accoppiato a un polistirene espanso (EPS 200) di spessore 15 mm con bugne in rilievo di altezza 20 mm che consentono l'alloggiamento di tubi di diametro 16 mm, 17 mm o 18 mm, a passi multipli di 50 mm.

Il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P264.

Leggero e riciclabile al 100%

Lambda: 0,032 W/(mK)  
 Resistenza termica dichiarata: da 1.15 a 1.50 (m<sup>2</sup> K)/W  
 Rigidity dinamica: da < 20 a ≤ 15 MN/m<sup>3</sup>  
 Densità ± 10%: 15/25 kg/m<sup>3</sup>  
 Comprimibilità: da < 2 a < 3 mm



Disp.	Spessore (mm)	Dimensioni utili (mm)	Prezzo/MQ	Pacco		Pallet					
				Pezzi	MQ per pacco	Pacchi	MQ per pallet	Dimensioni (mm)	Carico completo	Q.tà min vendibile	MQ Carico completo
△	37	1200 x 800	€ 15,12	8	7,68 mq	6	46,08 mq	1250x800x2550	26	31,20 pallet	1.198,08 mq
△	48	1200 x 800	€ 17,17	7	6,72 mq	6	40,32 mq	1250x800x2550	26	-	1.048,32 mq

## Condizioni generali di vendita

### 1. Prezzi

I prezzi e le condizioni di fornitura riportate nei listini prezzi disponibili sul sito [termolan.lape.it](http://termolan.lape.it) sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Termolan S.r.l. Tali prezzi si intendono per merce resa franco partenza, I.V.A. esclusa.

Gli imballi standard indicati nei listini sono compresi nei prezzi.

Termolan S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi e le altre condizioni di fornitura indicate (gamma prodotti, dimensioni, imballi, unità minime di ordine, logistica, etc.).

### 2. Ordini

Gli ordini debbono essere trasmessi per iscritto con tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della fornitura che è, in ogni caso, subordinata alla conferma dell'ordine da parte di Termolan S.r.l. La trasmissione dell'ordine comporta, automaticamente da parte dell'Acquirente, l'accettazione integrale delle condizioni generali di vendita di Termolan S.r.l.

### 3. Consegne

I termini di consegna proposti debbono considerarsi indicativi anche se Termolan S.r.l. si impegna ad effettuare le consegne nei tempi richiesti, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino, e salvo forza maggiore.

È obbligo del cliente informare Termolan S.r.l. di eventuali limiti alla circolazione e all'accesso stradale nelle zone interessate allo scarico, e di adoperarsi per ottenere i relativi permessi di transito dalle autorità competenti.

Termolan S.r.l. non si assume in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da ritardate consegne.

### 4. Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto direttamente a Termolan S.r.l. Via G. Di Vittorio 2/4 conformemente alle condizioni pattuite, cioè quelle riportate nella conferma d'ordine ed in fattura.

Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza Termolan S.r.l. ad addebitare all'Acquirente (senza pregiudizio di altre azioni), a partire dal giorno della loro scadenza, gli interessi di mora corrispondenti al tasso determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti percentuali, così come precisato all'art. 5 del D.L. 231 del 9/10/2002.

Il mancato pagamento da parte del cliente di una scadenza comporta inoltre la facoltà di Termolan S.r.l. di sospendere eventuali future consegne, anche se già programmate.

Nel caso in cui emergano informazioni negative sull'Acquirente (protesti, atti esecutivi, variazioni dello stato patrimoniale, etc.), Termolan S.r.l. è autorizzata variare la condizione di pagamento pattuita, oppure a richiedere ulteriori garanzie sui pagamenti a venire.

### 5. Vizi e difformità

Con la trasmissione dell'ordine, l'Acquirente dichiara tacitamente di conoscere le caratteristiche dei prodotti acquistati e le modalità per l'idoneo immagazzinamento ed impiego e solleva pertanto Termolan S.r.l. da qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza delle citate regole.

L'Acquirente ha l'obbligo di verificare la qualità del materiale al momento della consegna, indicando subito nella relativa bolla (che dovrà essere sottoscritta), eventuali vizi, difetti ed ammanchi riscontrati. Dovrà poi farne oggetto di una comunicazione scritta indirizzata a Termolan S.r.l. entro 8 giorni dalla data del ricevimento del materiale, oltre i quali il reclamo non potrà essere preso in considerazione.

Termolan S.r.l. non risponde in ogni caso dei danni derivanti dall'uso improprio e/o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati.

### 6. Assistenza Tecnica

Qualsiasi altra informazione di carattere tecnico-commerciale potrà essere ottenuta rivolgendosi direttamente ai nostri uffici oppure al personale di vendita.

### 7. Resi

Termolan S.r.l. non accetta resi se non precedentemente concordati per iscritto. Il materiale reso dovrà in ogni caso essere fornito del proprio originale ed integro imballo.

### 8. Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Firenze (FI)