



Pavitema strisce adesive in PE

Strisce perimetrali per soluzioni a pavimento galleggiante

Descrizione

Pavitema Strisce adesive PE è costituito da polietilene espanso (parte grigia), adesivizzato su un lato per permetterne la posa e dotato di tagli che consentono di realizzare un angolare in varie dimensioni a seconda delle necessità.

La pellicola in polietilene (parte trasparente), posizionata al di sopra del materiale resiliente posato in orizzontale successivamente alla posa della strisce, è utile ad evitare che il getto del massetto penetri nel bordo perimetrale dello stesso.

Dotato di tagli che consentono di realizzare un angolare in varie dimensioni: 20 cm, 15 x 5 cm, 10 x 10 cm.

Non contiene materiali tossici né CFC (freon) in conformità alla Legge n°459 del 28/12/93



Applicazioni

Usi particolari

Dimensioni

50000x200 mm,

Per la disponibilità consultare il listino su: TERMOLAN.LAPE.IT

Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Conduttività termica dichiarata a 10°C	0.039	W/(mK)		EN 12667
Temperatura limite di utilizzo	-20 +70	°C		

Caratteristiche meccaniche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	13	kPa		EN 826
Resistenza alle deformazioni	Ottima			



Pavitema strisce adesive in PE

Scheda tecnica - Rev. N. 2, Novembre 2019

Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Densità $\pm 10\%$	25	kg/m ³		
Resistenza all'ozono	Ottima			-
Resistenza alle muffe e agli insetti	Ottima			-

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:

<https://termolan.lape.it/prodotto/352/Pavitema-strisce-adesive-in-PE.html>



L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.

È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.

Per verificare le informazioni visitare il sito [TERMOLAN.LAPE.IT](https://termolan.lape.it) o contattare l'ufficio tecnico.